

Скоростные секционные ворота Speed HS 5015 PU N

Со стандартной направляющей



Направляющая для стесненных условий

При наличии малого пространства в зоне перемычки мы рекомендуем направляющую N. Секции перемещаются в горизонтальных направляющих шинах при помощи цепного механизма с пружинным компенсатором. Таким образом, необходимая высота перемычки составляет всего 480 мм.



Наружные ворота / внутренние ворота	HS 5015 PU N
Диапазон размеров Ширина (LDB), макс. Высота (LDH), макс.	5000 мм 5000 мм
Скорость Серийный блок управления с преобразователем частоты AS 500 FU E Открытие, макс. Закрывание, макс.	1,5 – 2,5 м/с 0,5 м/с
Стойкость к ветровой нагрузке (EN 12424)	Класс 4 макс. 133 км/ч
Звукоизоляция (EN 717-1) (без остекления)	R = 26 дБ
Теплоизоляция (EN 12428) для ворот площадью 25 м ²	U _D = 1,95 Вт/(м ² ·К)
Полотно ворот Материал Строительная глубина Высота секций Шарнирные соединения при ширине ворот от ок. 3500 мм	Стальные сэндвичные секции с заполнением из пенополиуретана, опция: с остеклением DURATEC 42 мм 225 мм Шарнирные соединения при ширине ворот от ок. 3500 мм
Цвет полотна ворот** Возможен выбор из более, чем 200 цветов по карте цветов RAL. Серийно: цвет белого алюминия, RAL 9006	
Аварийное открывание / аварийное закрывание BK 150 FU E USV, 230 В (по запросу – примерно до 9 м ² площади ворот) Цепная ручная аварийная деблокировка	

** Исключение составляют перламутровые и люминесцентные цвета, а также цвета «металлик». Не следует окрашивать ворота, расположенные на солнечной стороне, в темные цвета, так как возможное прогибание секций может привести к неисправностям в работе ворот.