

V 5030 SEL

Ворота внутреннего применения
с системами SoftEdge и Anti-Crash



Бесшумные и скоростные

Для помещений с низким уровнем шума необходимы ворота, способные работать тихо. При сквозняках важно, чтобы ворота двигались быстро и надежно.

Именно поэтому ворота типа V 5030 SE оснащены элементами ветровой защиты из пружинной стали, которые придают завесе ворот необходимую устойчивость.

Элементы ветровой защиты из пружинной стали

Находясь в приемном гнезде завесы, с боковыми сдвоенными роликами, они обеспечивают бесшумное движение ворот и устойчивость при повышенных ветровых нагрузках.

В качестве опции Вы можете заказать ворота V 5030 SE с алюминиевым напольным профилем, обеспечивающим защиту от ветра класса 1 (DIN EN 12424).



Система ветровой защиты из пружинной стали

Внутренние ворота	V 5030 SEL
-------------------	------------

Диапазон размеров

Ширина (LDB), макс.	5000 мм
Высота (LDH), макс.	5000 мм

Скорость

Серийный блок управления с преобразователем частоты ВК 150 FU E H

Открытие, макс.	2,0 м/с
Закрывание, макс.	0,8 м/с

Блок управления по дополнительному заказу: AS 500 FU E

Стойкость к ветровой нагрузке (EN 12424)

с алюминиевым напольным профилем	Класс 1 макс. 88 км/ч
----------------------------------	-----------------------

Завеса ворот

Система ветровой защиты из пружинной стали с боковыми сдвоенными ходовыми роликами

Толщина полотна	1,5 мм
Толщина смотрового окна	2,0 мм

Цвета завесы

RAL 1018 цинковый желтый
RAL 2004 оранжевый
RAL 3002 карминно-красный
RAL 5010 цвет голубой горечавки
RAL 7038 цвет серого агата

Аварийное открывание

Рукоятка для аварийного открывания ворот
Опция: автоматическое открывание ворот от источника бесперебойного электропитания USV при перебоях в электроснабжении