

Спиральные ворота HS 7030 PU

С бесконтактной технологией наматывания



Компактное наматывание ворот по спирали

Секции ворот надежно и бесконтактно заводятся в спиральную консоль. Благодаря мощному 3-фазному блоку управления с преобразователем частоты (FU) и цепному механизму с пружинным компенсатором скорость открывания ворот достигает до 2,5 м/с. Спиральные ворота HS 7030 PU могут также крепиться снаружи (наружный упор).



Наружные ворота / внутренние ворота

HS 7030 PU

Диапазон размеров

Ширина (LDB), макс. 6500 мм
Высота (LDH), макс. 6000 мм

Скорость

Серийный блок управления с преобразователем частоты AS 500 FU E
Открывание, макс. 1,5 – 2,5 м/с
Закрывание, макс. 0,5 м/с

Стойкость к ветровой нагрузке (EN 12424)

Класс 4 макс. 133 км/ч

Звукоизоляция (EN 717-1) (без остекления)

R = 26 дБ

Теплоизоляция (EN 12428) для ворот площадью 25 м²

U_D = 1,95 Вт/(м²·K)

Полотно ворот

Материал Стальные сэндвичные секции с заполнением из пенополиуретана, опция: с остеклением DURATEC
Строительная глубина 42 мм
Высота секций 225 мм
Шарнирные соединения при ширине ворот от ок. 3500 мм

Цвет полотна ворот**

Возможен выбор из более, чем 200 цветов по карте цветов RAL.
Серийно: цвет белого алюминия, RAL 9006

Аварийное открывание / аварийное закрывание

BK 150 FU E USV, 230 В (размер ворот примерно до 9 м²)
Цепная ручная аварийная деблокировка

** Исключение составляют перламутровые и люминесцентные цвета, а также цвета «металлик». Не следует окрашивать ворота, расположенные на солнечной стороне, в темные цвета, так как возможное прогибание секций может привести к неисправностям в работе ворот.