


V 9012 L Stacking

Ворота для внутреннего и наружного применения для больших проемов



НОВИНКА



Складывающаяся завеса ворот с натяжным механизмом

Завеса ворот открывается при помощи системы ремней с ветрозащитными профилями и складывается в зоне перемычки. Изготовленные из высококачественного алюминия профили расположены горизонтально каждые 600 мм по всей высоте ворот. Завеса ворот серийно оснащается смотровой полосой высотой 600 мм во всю ширину ворот. По желанию заказчика возможны две прозрачные вставки.

Отличное решение для наружного упора

Ворота V 9012 L Stacking были созданы специально для высоких проемов в цехах и ангарах с небольшой перемычкой (мин. 1350 мм), так как эти ворота могут устанавливаться и снаружи. Элементы привода расположены в направляющих и в кожухе вала и надежно защищены тем самым от воздействия неблагоприятных погодных условий. Блок управления можно удобно управлять, стоя на полу, при помощи встроенного в направляющую внешнего элемента управления (заказывается дополнительно). Необходим дополнительный внешний элемент управления.



Встроенный привод



Алюминиевые профили, стабилизирующие завесу ворот

Наружные ворота / внутренние ворота	V 9012 L Stacking
-------------------------------------	-------------------

Диапазон размеров

Ширина (LDB), макс.	9000 мм
Высота (LDH), макс.	6000 мм

Скорость

Контакторное управление АКЕ в серийной комплектации (до 200 кг)

Открытие, макс.	0,8 м/с
Закрывание, макс.	0,8 м/с

с блоком управления с преобразователем частоты FU (опция)

Открытие, макс.	0,8 м/с
Закрывание, макс.	0,8 м/с

с серийным блоком управления AS 500 FU E (от 200 кг)

Открытие, макс.	1,2 м/с
Закрывание, макс.	0,8 м/с

Стойкость к ветровой нагрузке (EN 12424)

Ширина ворот до 6000 мм	Класс 3 макс. 115 км/ч
Ширина ворот свыше 6000 мм	Класс 2 макс. 100 км/ч

Завеса ворот

с алюминиевыми профилями	
Толщина армированного тканью ПВХ	0,9 мм
Толщина смотрового окна	2,0 мм

Цвета завесы

RAL 1018	цинковый желтый
RAL 2004	оранжевый
RAL 3002	карминно-красный
RAL 5010	цвет голубой горечавки
RAL 7038	цвет серого агата

Аварийное открытие

Рукоятка для аварийного открывания ворот
Опция: цепная ручная аварийная деблокировка